

BUTYL FOAM

система для монтажа
деревянных паркетных полов.

С интегрированным
звукоизолирующим слоем.



Face adhésive / Isolant



Описание продукта

■ Состав	• Butilfoam-новая система, предназначенная для монтажа деревянных паркетных полов, и благодаря дополнительному звукоизоляционному слою способствует снижению ударного шума. • Не нужно тратить время на высыхание в отличие от традиционных решений, сразу же после монтажа вы можете пользоваться помещением.
■ Область применения	• Применяется для монтажа всех типов паркетных полов и снижения ударного шума.

Технические характеристики

■ Толщина, мм	≈ 3,6MM	
■ Нагрузка на 1 м2 поверхности	≈ 2,8 кг/м2	
■ Состав продукта	Бутиловый клеящий слой/акустический слой/бутиловый клеящий слой	
■ Акустические свойства, dB	$\Delta L_w = 18 \text{ dB}$ $\Delta R_A = - 2 \text{ dB}$	
■ Тест на состаривание продукта	NF B 54 008	Соответствует
■ Температура при нанесении, °C	+5 до + 40 ° C	



Применение.

■ Подготовка основания.	• Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, устойчивой и обеспыленной. • Подготовка основания должна соответствовать стандарту D.T.U.(NF P 63-204) часть 6,2. • Перед проведением монтажных работ необходимо проверить поверхность на адгезию, химическую совместимость, и наличие загрязнения. Проверить продукт на совместимость с деревянным покрытием перед установкой.
■ Монтаж.	• Установка продукта должна соответствовать текущему стандарту NF P 63-202 (D.T.U. 51.2 « Клеи для паркетных полов» , где может применяться Butylfoam). Монтаж также должен соответствовать правилам монтажа производителей паркетных полов. • Размотайте катушку и начните постепенно снимать защитную плёнку. Затем установив продукт в проектное положение приклейте. Во время монтажа снимайте защитную плёнку постепенно. • Чтобы избежать образования воздушных пустот при монтаже используйте прижимной ролик для достижения хорошей адгезии • Используйте нож для удаления излишков. Соединения встык должны быть сделаны без каких - либо нахлёстов. • Мы рекомендуем монтажникам перед установкой проверить совместимость продукта с образцами паркетного пола. • Постепенно снимая защитную верхнюю плёнку начните монтировать паркетный пол.

Безопасность

- Храните в недоступности от детей
- Избегайте контакта с глазами.
- Просмотрите подробное Указание по безопасности на www.olin.fr
- Срок годности 12 месяцев с даты изготовления в оригинальной неоткрытой упаковке в проветриваемом и защищенном от влаги месте при максимальной температуре не более +30C.

Рекомендации

Все наши советы по использованию продукта основаны на нашем опыте и не могут использоваться как спецификации с последующей ответственностью. Поскольку мы не имеем возможности отслеживать способы применения продукции, и принимая во внимание разнообразие сочетаемых материалов и возможные области применения, пользователи должны будут выполнить необходимые предварительные тесты, чтобы определить подходит ли продукт для выбранного использования

