

**Самоклеющаяся
бутиловая лента
Mono Tape AD покрытая
алюминиевой фольгой.
Без защитной плёнки.**



Описание продукта

<p>■ Состав</p>	<ul style="list-style-type: none"> Бутиловая изолирующая лента состоит из : <ul style="list-style-type: none"> - Самоклеющейся основы - Армированной алюминиевой фольгой <p>Клеющая сторона без защитной плёнки.</p>
<p>■ Область применения</p>	<ul style="list-style-type: none"> Для изоляции коньков кровель,и примыканий дымовой трубы к крыше Изоляция быстровозводимых временных тентов, дверей, оконных рам , оранжерей или теплиц. Изоляционные ремонтные работы водосточных труб.

Технические характеристики

<p>■ Толщина.</p>	<p>0,6 мм</p>
<p>■ Усилие на отрыв</p>	<p>MEL 052 ≈ 4 Н/см</p>
<p>■ Паропроницаемость</p>	<p>NF T 30 012 < 1 г/см²/24 часа</p>
<p>■ Тиксотропность</p>	<ul style="list-style-type: none"> При 5°C ISO 7390 нет При 70°C ISO 7390 ≤ 3 мм
<p>■ Температура, ° C</p>	<ul style="list-style-type: none"> При нанесении от + 5 °C до + 40 °C При эксплуатации от - 30°C до + 80 °C



Инструкция по применению

<p>■ Подготовка основания.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Поверхности и основания где может применяться продукт: <ul style="list-style-type: none"> - Все основные типы оснований в строительной индустрии - Бетон, черепица, кирпич... - Алюминий, металл, стекло, дерево(обработанное) ,поливинилхлорид. • Проверить поверхность на адгезию, химическую совместимость, загрязнения, в диапазоне температур монтажа ленты • Поверхность должна быть сухой, устойчивой, очищена от грязи, пыли. В случае если основание имеет рыхлую или пористую структуру, рекомендуется обработать поверхность грунтом Р 100. Если монтаж производится после применения ленты на Битумной основе, очистите рабочую поверхность от всех следов Битума и обработайте растворителем. При монтаже в диапазоне температур от 0°C до +5°C перед установкой, проверьте отсутствие инея или конденсата на поверхности. Перед монтажными работами удостоверьтесь, что основание сухое, и не содержит остатков воды.
<p>■ Монтаж.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • При монтаже старайтесь аккуратно монтировать ленту на рабочую поверхность, чтобы избежать отслоения от основания. Для монтажа в промышленных сферах рекомендованное усилие при монтаже от 5 гр/см² до 15 гр/см². После монтажа фольга может быть окрашена после предварительного теста. • Бутиловая лента очень пластична и удобна при монтаже. Не обладает способностью восстанавливать форму после деформации. Физико-механические свойства ленты ухудшаются при высоких температурах. Бутиловая лента чувствительна к химическим растворителям • В случае изоляции поверхностей на полимерной основе необходимо заблаговременно проверить адгезию ленты к основанию..

Упаковка.

<p>■ Стандартный цвет</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Фольги – Алюминий • Бутила – Серый
<p>■ Упаковка.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ширина от 40 мм до 1000 мм

Безопасность

- Храните в недосягаемости от детей
- Избегайте контакта с глазами
- Просмотрите подробное Указание по безопасности на www.olin.fr
- Срок годности 12 месяцев с даты изготовления в оригинальной неоткрытой упаковке в проветриваемом и защищенном от влаги месте при максимальной температуре не более +30С.

Рекомендации

Все наши советы по использованию продукта основаны на нашем опыте и не могут использоваться как спецификации с последующей ответственностью. Поскольку мы не имеем возможности отслеживать способы применения продукции, и принимая во внимание разнообразие сочетаемых материалов и возможные области применения, пользователи должны будут выполнить необходимые предварительные тесты, чтобы определить подходит ли продукт для выбранного использования

